



NEGÓCIOS QUE TÊM **TUDO**
NUM SÓ TERMINAL **POS**





O MultiXop® surgiu a partir da necessidade de num mesmo produto conciliar de uma forma simples e eficaz (correspondendo às necessidades cada vez mais abrangentes do mercado actual) um Terminal POS com a gestão corrente do seu negócio.
No MultiXop® solução tudo em um concentramo-nos nos negócios de uma dimensão média, por isso apostamos num equipamento compacto de design revolucionário, com impressor térmico, display alfanumérico para clientes e um leitor de cartões magnéticos já incorporados.



Menu de Vendas

Num mesmo écran é possível visualizar mesas em aberto, usar múltiplos empregados sem ter de terminar qualquer operação, fazer pagamentos mistos, emitir talões de venda, de consulta de mesas e vendas a dinheiro, anular produtos incorrectamente registados, separar uma conta em várias partes, consultar o stock existente, enviar mensagens para impressores remotos, para além de outros tipos de consultas e leituras do sistema.

Outras Características

- Múltiplos Utilizadores, Diversos Níveis de Acesso
- Fácil Programação de novos Artigos até 4 níveis
- Controlo de Mesas (máximo 20)
- Menus e sub menus de vendas
- Stocks de artigos
- Fidelização de clientes
- Separação de conta por valor ou cliente
- Análise de Vendas
- Vários Formatos de Listagens
- Sistema Operativo Windows

Opcionais

- Gaveta Remota
- Impressor para Talões
- Impressores para pedidos
- Balança
- Leitor de Código de Barras
- Ligação a software back office
- Leitor Cartões Banda Magnética

* opcional

Especificações

Processador	Intel® Atom Processador D2550 (1M L2 Cache, 1.86 GHz, Dual core)
Chipset	NM10
Sistema Operativo	POS Ready
Memória	Maximo 4 GB (DDR 3)
Ethernet	Onboard 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet
Ecran	15 " LCD, resolução 1024 x 768 , Écran 5-pontos sensíveis ao toque
Portas I/O & Placas expansão	Disco Interno 2.5" tipo SATA HDD 3 x COM portas (COM 1-2 alimentado a DC+0/5/12V, BIOS, 4 x ext.USB 1 x DB-15 porta VGA, 1 x porta RJ11 (DC+24v), 1 x RJ-45 porta LAN, 1 x DC+12v ou, 1x Mini PCI-e, Audio chip 1W speaker
Alimentação	AC 100 ~240/DC 12V, Adaptador Externo 90 W
Ambiente	Temperatura funcionamento: 0°-40°c
Dimensões e Peso	(CxPxA) 360mm x 233 mm x 323 mm;



multimac - Máquinas e Equipamentos de Escritório, S.A.

SOCIEDADE ANÓNIMA CAPITAL SOCIAL - € 1.000.000 Registada na CRC de Lisboa - Matricula / NIPC 500 685 908 Registos de produtor de EEE n.º PTO00023 e P&A n.º PTP00271
DEPARTAMENTO COMERCIAL - Rua Maria Andrade, 39-A(aos Anjos)-1170-215 LISBOA- Telef: 218 161 360 - Fax:217 936 966 -Estacionamento Privado
FILIAL NORTE - Rua João de Deus, 42 - 4100-456 Porto - Telef.:226 061 640 - Fax: 226 061 641
FILIAL SUL - Praça Alexandre Herculano, 7 - 8000-159 FARO Telef: 289 805 888 - Fax: 289 805 889
Site: www.multimac.pt email: geral@multimac.pt